

**PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS**

Ympäristölupaosasto

PL 297

33101 TAMPERE

**YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS**

Annettu julkipanon jälkeen

Päivämäärä

1.4.2009

Diaarinumero

PIR-2008-Y-362-111

Päätöksen lupamääräystä nro 10 on korjattu  
hallintolain 51 §:n nojalla 12.6.2009.

**ASIA**

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee romuajoneuvojen vastaanotto- ja esikäsittelytoimintaa sekä muun metalliromun välivarastointitoimintaa. Kyseessä on uusi toiminta.

Toiminnanharjoittaja on pyytänyt ympäristökeskusta määräämään, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen.

**LUVAN HAKIJA**

KMV Ympäristöhuolto Oy  
Pajatie 1  
35800 Mänttä

Y-tunnus: 0979614-8

**LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI**

Laitos sijaitsee Mänttä-Vilppulan kaupungissa Isoniemen teollisuusalueella osoitteessa Pajatie 1, 35800 Mänttä. Kiinteistörekisteritunnus on 508-7-7022-12.

**LUVAN HAKEMISEN PERUSTE**

Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin kohta 4  
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 3 momentti

**LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA**

Ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n 1 momentin kohta 12 c

**ASIAN VIREILLETULO**

Hakemus on toimitettu Pirkanmaan ympäristökeskukseen 25.9.2008, jolloin asia on tullut vireille.

## TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET

Toiminnalla ei ole aiempaa ympäristölupaa.

KMV Ympäristöhuolto Oy:llä on jätteiden kuljetuksen osalta Pirkanmaan ympäristökeskuksen 24.8.2001 antama päätös (Dnro 1901Y1158-114) jäte-tiedostoon hyväksymisestä.

KMV Ympäristöhuolto Oy:llä on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa jätteenkuljetussopimus 1.10.2007-30.9.2011 väliselle ajalle. Sopimus käsittää jätteiden kuljetuksen Mänttä-Vilppulan kaupungin alueella sekä osin myös Virtain kaupungin alueella. Lisäksi yrityksellä on sopimus Paperinkeräys Oy:n kanssa koskien tuottajavastuun piiriin kuuluvaa paperinkeräystä sekä sopimus Kuusakoski Oy:n kanssa koskien metalliromun keräystä.

Toiminnanharjoittaja on ympäristölupahakemuksessaan ilmoittanut ottavansa ympäristövahinkovakuutuksen ennen toiminnan aloittamista.

## LAITOKSEN SIJAINNINPAIKKA, SEN YMPÄRISTÖ JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Laitos sijaitsee Mänttä-Vilppulan kaupungissa Isoniemen teollisuusalueella, korttelissa 7022, tontilla 12. Voimassa olevassa asemakaavassa (vahvistettu 29.1.1979/59) alue on merkitty TTV<sup>3</sup>-alueeksi eli yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Korttelialueella saa olla asuntoja kiinteistönhoidolle välttämätöntä henkilökuntaa varten.

Kiinteistön pinta-ala on 6 273 m<sup>2</sup>. Kiinteistöllä sijaitsee yrityksen toimistotilat sekä romuajoneuvojen esikäsittelytoimintaan varattu 380 m<sup>2</sup>:n suuruinen lukittava, lämmitetty käsittelyhalli. Kiinteistöllä ei toimi muita yrityksiä eikä siinä ole muuta toimintaa.

Laitoksen lähiympäristössä on teollisuutta, kuten esimerkiksi hiekkapuhallus- ja maalausyrityksiä, konepaja- ja pumpputehdas sekä betonitehdas. Alueen välittömässä läheisyydessä on myös Mänttä-Vilppulan kaupungin (entisen Mäntän kaupungin) maankaatopaikka. Lisäksi kiinteistön koillispuolella sijaitsee viherkaistale.

Lähimmät asuintalot (3 kpl) sijaitsevat kiinteistön koillis- ja luoteispuolella noin 500 metrin etäisyydellä laitoksesta. Autopurkamon ja lähimpien asuinrakennusten välissä on metsää. Suurempi asuinalue eli Isoniemen asuinalue sijaitsee autopurkamon kaakkois-eteläpuolella noin 700 metrin etäisyydellä kiinteistöstä. Koulut ja päiväkodit sijaitsevat kiinteistön länsipuolella noin 5 kilometrin etäisyydellä autopurkamosta.

Lähin vesistö, Melasjärvi, sijaitsee noin 600 metrin etäisyydellä laitoksesta etelään. Kiinteistö ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella.

## LAITOKSEN TOIMINTA

### Yleiskuvaus toiminnasta

KMV Ympäristöhuolto Oy hakee ympäristölupaa rekisteristä poistettujen ajoneuvojen vastaanotto-, välivarastointi- ja esikäsittelytoiminnalle. Autopurkamotoimintaa harjoitetaan arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-16. Yritys on toiminut jätehuollon parissa vuodesta 1980 lähtien.

Yritys vastaanottaa purettavaksi noin 1-2 autoa viikossa eli keskimäärin 50-100 autoa vuodessa. Romuajoneuvojen esikäsittely tapahtuu sisätiloissa lukittavassa hallissa, jonka lattia on tehty nestetiiviiksi epoksimaalatulla betonilla.

Esikäsittelyyn tuleva romuajoneuvo nostetaan trukilla kuivatuspukkien päälle. Tämän jälkeen ajoneuvon alle työnnetään siirtovaunulla säiliöt, jolloin ajoneuvosta voidaan poistaa nesteet valuttamalla. Nesteiden lisäksi esikäsittelyssä ajoneuvoista poistetaan akut ja renkaat sekä katalysaattorit.

Esikäsittellyt romuajoneuvot siirretään trukilla Kuusankoski Oy:n toimittamalle lavalle, joka sijaitsee kiinteistön piha-alueella. Varastolavalta ajoneuvot toimitetaan edelleen Kuusankoski Oy:lle hyödynnettäväksi.

Lisäksi kiinteistölle vastaanotetaan myös muuta metalliromua, jota yksityiset ihmiset voivat tuoda kiinteistöllä olevalle varastolavalle. Metalliromua vastaanotetaan kiinteistölle tällä hetkellä noin 10 tonnia kuukaudessa eli keskimäärin 120 t/a, mutta toiminnan kasvusta johtuen ympäristölupaa haetaan kuitenkin keskimäärin 200 tonnin vuosittaiselle metalliromun vastaanotolle. Metallijäte toimitetaan kiinteistöltä edelleen hyödynnettäväksi Kuusankoski Oy:lle.

### Varastointi

Vastaanotetut romuajoneuvot pyritään esikäsittelemään mahdollisimman pian niiden vastaanoton jälkeen, joten esikäsittelemättömien romuajoneuvojen varasto pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Näin ollen esikäsittelemättömiä romuajoneuvoja varastoidaan kiinteistöllä kerrallaan noin 5 kappaletta. Esikäsittelemättömät romuajoneuvot varastoidaan kiinteistöllä sisätiloissa hallirakennuksessa, jossa on nestetiivis lattia. Alue, jossa esikäsittelemättömät romuajoneuvot hallissa varastoidaan, on viemäröity. Viemäri on varustettu hiekanerottimella, mutta ei öljynerotuslaitteistolla.

Esikäsittellyt romuajoneuvot varastoidaan kiinteistön piha-alueella oleville Kuusankoski Oy:n toimittamille kuljetuslavoille odottamaan toimittamista hyödynnettäväksi. Yhdelle lavalle mahtuu esikäsittelyjä romuajoneuvoja 3-4 kpl kerrallaan. Lava viedään tyhjennettäväksi heti sen tultua täyteen. Esikäsittelyjen romuajoneuvojen varastolava on korkealaitainen (yli 2,7 m), lukittu lava, johon ulkopuoliset eivät pääse. Esikäsittelyjä romuajoneuvoja varastoidaan kiinteistöllä kerrallaan enintään 10 kappaletta.



Romuajoneuvojen esikäsittelytoiminnassa syntyvät akut varastoidaan sisätiloissa Kuusankoski Oy:n toimittamilla akkujen kuljetuslavoilla. Myös öljyt ja muut nesteet varastoidaan sisätiloissa umpinaisissa säiliöissä. Ongelmajätteet varastoidaan tiiviin betonilattian päällä. Renkaat varastoidaan sisällä kuljetuslavoilla.

Romuajoneuvoista ei esikäsittelyn yhteydessä irroteta mitään varaosia, joten näin ei synny kyseisten osien varastointitarvetta.

Kiinteistöllä varastoidaan myös muuta metalliromua, jota yksityiset ihmiset voivat tuoda kiinteistön piha-alueella olevalle Kuusankoski Oy:n toimittamalle varastolavalle. Metalliromua varastoidaan kiinteistöllä keskimäärin 5 tonnia kerrallaan.

### Liikenne alueella

Alueen kadut ovat päällystettyjä ja liikenne alueella on pääsääntöisesti teollisuus- ja työmatkaliikennettä. Autopurkamotoiminnasta aiheutuu raskasta liikennettä keskimäärin 1 kpl viikossa.

### Veden ja energian käyttö

Toiminnassa ei käytetä vettä. Energiaa kuluu hallin lämmitykseen ja valaistukseen.

## YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

### Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen

Laitoksella syntyy romuajoneuvojen esikäsittelytoiminnassa seuraavanlaisia jätteitä:

| Jätelaji                                                               | EWK-koodi | Määrä (/a) | Käsittely                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|
| Moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt*                                | 13 02     | 1000 l     | Ongelmajätteen käsittelylaitokseen |
| Polttoaineet*                                                          | 13 07     | 500 l      | Ongelmajätteen käsittelylaitokseen |
| Öljyiset trasselit ja imeytysaineet*                                   | 15 02 02  | 100 kg     | Ongelmajätteen käsittelylaitokseen |
| Öljynsuodattimet*                                                      | 16 01 07  | 100 kpl    | Ongelmajätteen käsittelylaitokseen |
| Jarrunesteet*                                                          | 16 01 13  | 500 l      | Ongelmajätteen käsittelylaitokseen |
| Akut*                                                                  | 16 06 01  | 100 kpl    | Ongelmajätteen käsittelylaitokseen |
| Romuajoneuvot, jotka eivät sisällä nesteitä tai muita vaarallisia osia | 16 01 06  | 120 t      | Hyötykäyttöön                      |
| Renkaat                                                                | 16 01 03  | 400 kpl    | Hyötykäyttöön                      |
| Rautametalli                                                           | 16 01 17  | 110 t      | Hyötykäyttöön                      |
| Muu metalli                                                            | 16 01 18  | 100 kg     | Hyötykäyttöön                      |
| Katalyysaattorit                                                       | 16 08 01  | 50 kpl     | Hyötykäyttöön                      |

\*ongelmajäte

Lisäksi KMV-Ympäristöhuolto Oy toimii itse Mänttä-Vilppulan kaupungin alueella Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n aliurakoitsijana jätteiden ja hyötyjakeiden keräyksessä ja kuljetuksessa, joten keräyspaperi toimitetaan keräykseen ja sieltä edelleen jatkojalostukseen. Kerätty kaatopaikkajäte toimitetaan Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen jätekuljetuksen mukana. Edellä mainittuja jätteitä ei kuitenkaan varastoida kiinteistöllä.

### **Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin**

Toiminnassa ei käytetä vettä. Alueella ei myöskään tehdä kalustonpesuja. Kiinteistö kuuluu kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.

Käsittelyhallissa on viemärikaivo, joka on varustettu hiekanerottimella, mutta ei öljynerotuslaitteistolla. Käsittelyhallin lattian kallistukset on tehty siten, että esikäsittelimättömien romuajoneuvojen varastointialueelta mahdolliset nestevalumat valuvat kohti hallirakennuksen viemäriä. Romuajoneuvojen esikäsittelyalueelta mahdolliset nestevalumat valuvat puolestaan viemärikaivosta pois päin kohti hallirakennuksen seinustoja lattian kallistuksista johtuen.

Piha-alueen asfaltointi on tehty siten, että sadevedet valuvat kallistusten myötä ojiin.

### **Melu ja tärinä**

Hakijan mukaan toiminnasta ei aiheudu melua eikä tärinää ympäristöön.

### **Päästöt maaperään (estäminen)**

Toiminnanharjoittajan mukaan autojen esikäsittelytoiminnan mahdolliset päästöt maaperään voivat olla autoista vuotavat öljyt tai muut niissä käytettävät nesteet. Tämän estämiseksi esikäsittelimättömät romuajoneuvot sijoitetaan heti sisätiloihin hallirakennukseen. Kiinteistön piha-alue on asfaltoitu.

Toiminnassa käytetään öljyn imeytykseen purua, turvetta ja öljyn imeytysmattoja, joilla saadaan maahan tai lattialle valunut neste poistettua. Lisäksi hallin lattian epoksinpinnoite on sellainen, ettei se ime nesteitä vaan mahdolliset nestevalumat jäävät lattian pintaan, jolloin ne on helppo imeyttää imeytysaineeseen tai pyyhkiä pois.

## **POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN**

Esikäsittelimättömät romuajoneuvot varastoidaan sisätiloissa ja esikäsitellyt romuajoneuvot kiinteistön piha-alueella korkealaitaisella lavalla, jotta ulkopuoliset eivät pääse käsiksi ajoneuvoihin. Näin romuajoneuvot eivät ole alttiina mahdolliselle ilkivallalle tai osien varastamiselle.

Mahdollisten poikkeuksellisten tilanteiden varalle kiinteistöllä on varattuna imeytyspurua, -turvetta sekä -mattoja.

## LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

### Lupahakemuksen täydennykset

Lupahakemusta on täydennetty 13.10.2008 sekä tarkastuksella 13.3.2009.

### Lupahakemuksesta tiedottaminen

Asian vireilläolosta on kuulutettu Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Mäntän kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla 3.11-2.12.2008 ja ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu KMV-lehdessä. Niille asianosaisille joita asia erityisesti koskee, on lisäksi tiedotettu erikseen lupahakemuksesta. Asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Mäntän kaupungin ympäristönsuojelutoimistossa, osoitteessa Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä.

### Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset

Kiinteistöllä on tehty tarkastus 13.3.2009.

### Lausunnot

Keurusselän ympäristölautakunta on 10.12.2008 antamassaan lausunnossa todennut seuraavaa: "Romuajoneuvojen vastaanotto toiminta on odotettu li-säys Mänttä-Vilppulan alueen jätehuoltoon, sillä lähimmät vastaanottopis-teet sijaitsevat Keuruulla ja Jämsässä. Luvanhakija on luvan saatuaan kerto-nut tekevänsä asiasta lehteen jutun. Ympäristölautakunta kannattaa mahdol-lisimman tehokasta tiedotusta asiasta, sillä alueella on laitonta romun kerä-ystoimintaa eivätkä kaikki romuautot päädy asialliseen loppukäsittelyyn. Ympäristölautakunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa."

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus on 16.1.2009 antamassaan lausunnossa viitannut Keurusselän ympäristölautakunnan asiasta antamaan lausuntoon ja todennut, että kaupunginhallituksella ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

### Muistutukset ja mielipiteet

Sulzer Pumps Finland Oy, Mäntän pumpputehdas on esittänyt 31.10.2008 päivätyssä mielipiteessään, että "alueen teollisuusimago ei saa muuttua kaa-topaikaksi; toisin sanoen toiminta on verhoiltava tai aidattava alueeseen so-pivaksi."

### Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijaa on kuultu 19.1.2009 päivätyllä kirjeellä, mutta tämä ei ole antanut vastinetta lausunnoista ja mielipiteestä.

## PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Pirkanmaan ympäristökeskus myöntää KMV Ympäristöhuolto Oy:lle ympä-ristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan, joka koskee romuajoneu-vojen vastaanotto- ja esikäsittelytoimintaa sekä muun metalliromun väliiva-rastointitoimintaa.



### Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin

Ympäristölupahakemuksesta esitettyyn mielipiteeseen liittyen Pirkanmaan ympäristökeskus toteaa, että ympäristöluvassa on annettu useita lupamääräyksiä koskien kiinteistön siistinä pitämistä sekä romuajoneuvojen ja muiden jätteiden varastointia kiinteistöllä. Kun annettuja lupamääräyksiä noudatetaan, voidaan estää toiminnasta mahdollisesti aiheutuva ympäristön epäsiisteys.

### Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

KMV Ympäristöhuolto Oy:n on romuajoneuvojen vastaanotto- ja esikäsitteilytoiminnassa sekä muun metalliromun vastaanotto- ja välivarastointitoiminnassa noudatettava hakemuksessa esitettyä, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä.

### Jätteiden vastaanotto

1. Kiinteistölle saa vastaanottaa jätteitä vuosittain keskimäärin seuraavasti:
  - Romuajoneuvot 100 kpl
  - Metallijäte 200 t

Kiinteistöllä saa erikseen varatuilla paikoilla olla varastoituna jätteitä kerrallaan keskimäärin seuraavasti:

- Esikäsittelemättömät romuajoneuvot 5 kpl
- Esikäsitellyt romuajoneuvot 10 kpl
- Metallijäte 5 t

Jätteitä saa varastoida alueella enintään kolme vuotta ennen niiden esikäsitelyä.

(YSL 43, 45 §, YSA 19 §, VNp 861/97)

2. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä autopurkamolle vastaanotettavista jätteistä sekä niiden laadusta ja määrästä.

Laitokselle ei saa ottaa vastaan muita kuin lupamääräyksessä n:o 1 mainittuja jätteitä. Mikäli laitokselle tuodaan jätteitä, jonka vastaanottoa ei tässä luvassa ole sallittu, kuten sähkö- ja elektroniikkaromua, on jäte viipymättä toimitettava laitokseen, jolla on ympäristölupa vastaanottaa tällaista jätettä, tai jäte on palautettava sen haltijalle.

(YSL 43, 45 §, YSA 19 §, JäteL 6, 9, 15, 19 ja 51 §)

3. Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön, pinta- tai pohjavesien tai maaperän pilaantumista tai pilaantumisvaaraa. Toiminta tulee järjestää myös niin, ettei siitä aiheudu roskaantumista, epäsiisteyttä tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kiinteistön yleisestä siisteydestä on huolehdittava ja alue on pidettävä hyvässä järjestyksessä. Mikäli ympäristö roskaantuu toiminnan vuoksi, on se siivottava välittömästi.

(YSL 7, 8, 43, 45 §, YSA 19 §, JäteL 6, 19 §, JäteA 8 §)

4. Luvan saajan tulee nimetä toiminnalleen vastaava hoitaja, jolla on riittävä asiantuntemus jätteiden vastaanottoa, käsittelyä, varastointia ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten. Vastaavan hoitajan nimi- ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti Pirkanmaan ympäristökeskukselle ja Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 31.5.2009 mennessä. Mikäli vastaavan hoitajan nimi ja/tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä tiedoksi edellä mainituille viranomaisille.  
(YSL 43, 45 §, JäteA 10 §)

#### **Romuajoneuvojen esikäsittely- ja varastointi**

5. Romuajoneuvojen esikäsittely on tehtävä sisätiloissa, kiinteistöllä olevassa hallissa, asianmukaisella nestetiiviiksi pinnoitetulla alueella. Mahdollisten nestevuotojen varalta on esikäsittelytilassa aina oltava tarpeeksi imeytysaineita. Mikäli esikäsittelytilassa on viemärikaivo, johon mahdolliset nestevalumat voivat päästä, on viemäri tällöin varustettava öljynerotuslaitteistolla sekä öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälyttimellä, tai vaihtoehtoisesti viemärikaivo on suljettava. Hakemuksessa ilmoitettu romuajoneuvojen esikäsittelytila on varustettava esimerkiksi reunakorokkein tai toteutettava muutoin ympäristönsuojelun kannalta vastaavan tasoisesti, jotta mahdollisten nestevuotojen pääsy hallirakennuksen ulkopuolelle voidaan estää.  
(YSL 7, 8, 43 §, YSA 19 §, JäteL 6, 19 §, JäteA 8 §, VNA 581/04 9 §)
6. Esikäsittelyssä romuajoneuvo on purettava, jolloin siitä on mahdollisimman pian vastaanoton jälkeen poistettava vähintään
- Akku ja nesteytettyä kaasua sisältävät polttoainesäiliöt
  - Räjähdyshaaralliset osat, kuten ilmatyyny, tai tehtävä ne muutoin vaarattomaksi
  - Polttoaine, moottoriöljy, vaihteistoöljy, voimansiirtolaitteiden öljy, hydraulikkaöljy, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaine, jarrunesteet, ilmastointijärjestelmän nesteet tai mikä tahansa muu romuajoneuvoon sisältyvä neste sekä kierrätettävä ja varastoitava ne erikseen, jos niitä ei tarvita asianomaisten osien uudelleenkäyttöön
  - Siinä määrin kun on mahdollista kaikki ne osat, joiden tiedetään sisältävän elohopeaa

Kierrätyksen edistämiseksi esikäsittelyssä on lisäksi poistettava

- Katalysaattorit
  - Kuparia, alumiinia ja magnesiumia sisältävät metalliosat, jos näitä metalleja ei erotella murskaamossa
  - Renkaat ja isot muoviosat, esimerkiksi puskurit, kojelauta, nestesäiliöt, jos näitä materiaaleja ei eroteta murskaamossa siten, että ne voidaan tehokkaasti kierrättää materiaaleina
  - Lasi jos sitä ei eroteta murskaamossa
- (YSL 45 §, YSA 19 §, VNA 581/2004 10 §)



7. Esikäsitlemättömät romuajoneuvot on vastaanoton jälkeen siirrettävä viipymättä sisätiloihin kiinteistöllä olevaan hallirakennukseen, jossa ne on ympäristölupahakemuksen mukaisesti välivarastoitava nestetiiviillä alueella. Varastointitilassa oleva viemärikaivo on suljettava tai vaihtoehtoisesti viemäri on varustettava öljynerotuslaitteistolla sekä öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälyttimellä. Mahdolliset nestevalumat on viemärointiratkaisusta riippuen joko johdettava kunnalliseen viemäriverkkoon tai imeytettävä imeytysaineeseen.  
(YSL 7, 8, 43, 45 §, YSA 19 §, JäteL 6 §, JäteA 8 §, VNA 581/04 9 §)
8. Esikäsiteltyjä romuajoneuvoja, jotka on käsitelty lupamääräyksen n:o 6 mukaisella tavalla, saa välivarastoida ympäristölupahakemuksen mukaisesti varastolavalla kiinteistön piha-alueella.  
(YSL 7, 8, 43, 45 §, YSA 19 §, JäteL 6 §, JäteA 8 §, VNA 581/2004 9 §)
9. Öljyä tai muita ongelmajätteitä sisältävät romuajoneuvoista peräisin olevat osat on varastoitava sisätiloissa tai katetussa varastossa nestetiiviillä alustalla. Mikäli varastointitila on viemäroity, on tilassa oltava nestevuotojen keräysjärjestelmä ja öljynerotin.  
(YSL 7, 8, 43, 45 §, YSA 19 §, JäteL 6 §, JäteA 8 §, VNA 581/04 9 §)
10. Romuajoneuvojen esikäsittely- ja varastointitilojen on oltava lupamääräysten mukaisia 31.12.2009 mennessä. Luvan saajan on toimitettava tehdyistä toimenpiteistä selvitys lupaa valvovalle viranomaiselle kuukauden kuluessa toimenpiteiden valmistumisesta, kuitenkin viimeistään 31.1.2010.  
(YSL 7, 8, 43, 45 §, YSA 19 §, JäteL 6 §, JäteA 8 §)

#### Jätehuolto

11. Kiinteistölle vastaanotettavaa metalliromua varten on alueella oltava asianmukainen varastolava tai -kontti, jossa metalliromu on varastoitava. Metallin romun varastointialue on merkittävä selvästi ja varustettava riittävin opastein.  
(YSL 7, 8, 43, 45 §, YSA 19 §, JäteL 6, 19 §, JäteA 8 §)
12. Mikäli kiinteistön piha-alueella säilytetään muita kuin lupamääräyksissä n:o 8, 10 ja 11 mainittuja jätteitä, on ne varastoitava järjestelmällisesti esimerkiksi astioissa, lavoilla, hyllyissä tai varastokatoksissa. Muovia ja muita kevyempiä jättejakeita, tai niitä sisältäviä jätteitä saa varastoida kiinteistöllä vain umpinaisissa astioissa.  
(YSL 7, 8, 43, 45 §, YSA 19 §, JäteL 6, 19 §, JäteA 8 §)
13. Romuajoneuvojen esikäsittelytoiminnassa syntyville renkaille on kiinteistöllä oltava asianmukainen varastointipaikka, jotta ne voidaan varastoida muista jätteistä erillään palovaaran ehkäisemiseksi.  
(YSL 43, 45 §, YSA 19 §, JäteL 6, 19 §, JäteA 8 §, VNA 581/04 9 §)

Yliviiivattu teksti on korvattu kursivoidulla tekstillä. Korjaus on tehty hallintolain 51 §:n nojalla Pirkanmaan ympäristökeskuksessa 12.6.2009.  
Anu Susi

14. Ongelmajätteet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa. Varastointipaikan on oltava lukittava, tiivispohjainen, viemäröimätön sekä reunakorokkein varustettu. Nestemäisiä ongelmajätteitä sisältävät astiat on varustettava esimerkiksi suoja-altailla niin, että vuototapauksissa nesteet saadaan kerättyä hallitusti talteen. ~~Erilaituisia ongelmajätteitä voidaan yhdistää, mutta ei laimentaa.~~ Onnettomuustilanteita varten on varattava riittävästi imeytysmateriaalia.

*Erilaituisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Samansisältöisiä ongelmajätteitä voidaan yhdistää, mutta ei kuitenkaan laimentaa.*  
(YSL 43, 45 §, YSA 19 §, JäteL 6, 15 §, VNp 659/96)

16. Toiminnassa syntyvät jätemateriaalit on toimitettava hyödynnettäväksi säännöllisesti. Hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi toimitettavan jätemateriaalin saa luovuttaa vain asianmukaiseen käsittelyyn tai kuljetukseen, joka on hyväksytty ympäristönsuojelu- ja jätelain edellyttämällä tavalla.

Vastaanotettavasta jätemateriaalista on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään sen sisältämä aine ja toissijaisesti energia. Romuajoneuvojen osat ja aineet on ensisijaisesti käytettävä uudelleen tai kierrätettävä. Mikäli uudelleenkäyttö tai kierrätys ei ole mahdollista, osat ja aineet on mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä muulla tavoin.  
(YSL 43, 45 §, YSA 19 §, JäteL 6, 9, 15 §, VNA 581/04)

17. Ongelmajätteet sekä mahdollisen öljynerotuskaivon tyhjennysliete on toimitettava riittävän usein, kuitenkin vähintään kerran vuodessa käsiteltäviksi laitokseen, jolla on ympäristölupa ongelmajätteiden käsittelyyn.

Ongelmajätteiden siirtoa varten on laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot ongelmajätteistä. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan sen allekirjoittamisesta.  
(YSL 43, 45 §, YSA 19 §, JäteL 6, 15 § JäteA 5, 6 § VNp 659/96, YMA 1129/01)

#### Paras käyttökelpoinen tekniikka

18. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä toiminnassa niin, että ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä.  
(YSL 4, 5, 42, 43 §, YSA 37 §, JäteL 51 §)

#### Muut toimet, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja

19. Viemäriin ja sitä kautta kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon johdettavaan jäteveeseen ei saa laskea sellaista jätettä tai johtaa jätevesiä niin, että siitä on haittaa viemärin rakenteelle, puhdistamon toiminnalle, puhdistamolietteen käsittelylle tai lietteen hyötykäytölle.  
(YSL 43, 47 §, YSA 19 §)

### Melu ja tärinä

20. Laitoksen toiminnan melutaso ei saa ylittää asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä eikä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla melun keskiäänitason  $L_{Aeq}$  päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB.

Melutilannetta on tarvittaessa ympäristölupaa valvovan viranomaisen määräyksestä selvitettävä joko mittauksin tai teettämällä melun leviämisselvitys. (YSL 43, 46 §, VNp 993/92)

### Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

21. Mikäli laitteisiin tulee vikoja tai häiriöitä, jotka lisäävät päästöjen määrää tai muuttavat niiden laatua haitallisemmiksi tai lisäävät laitoksesta aiheutuvaa melua, laitteet on saatava normaaliin toimintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista.  
(YSL 43, 45, 62 §, YSA 19, 30 §, JäteL 52 §)

22. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on alueella aina oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia. Vuotoina ympäristöön päässeet jätteet, kemikaalit, polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen ja käsiteltävä asianmukaisesti.

Häiriötilanteista on ilmoitettava viipymättä ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle sekä Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tällaisia häiriötilanteita ovat poikkeuksellisen suuria päästöjä aiheuttavat häiriötilanteet sekä vahingot ja onnettomuudet, joissa kemikaaleja, polttoaineita tai muita aineita pääsee vuotamaan pintavesiin, viemäriin, maaperään tai haihtumaan ilmaan.

(YSL 7, 8, 43, 45, 62, 76 §, YSA 19, 30 §, JäteL 6, 19, 20, 52 §)

### Ympäristövahinkovakuutus

23. Toiminnalla on oltava ympäristövahinkovakuutus.  
(YmpvahinkoL 2 §, YmpvahinkoA 1, 2 §)

### Toiminnan mahdollinen lopettaminen

24. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista laitoksen toiminnan lopettamiseen liittyvistä toiminna.  
(YSL 43, 90 §, YSA 19 §, JäteL 6 §)

### Tarkkailu- ja raportointimääräykset

25. Hallirakennuksen sekä pinnoitettujen alueiden rakenteet on pidettävä hyvässä kunnossa. Pinnoitusten kuntoa, mm. halkeilua, painumia ja lohkeilua on tarkkailtava säännöllisesti ja havaitut viat on korjattava viipymättä.  
(YSL 43, 45, 46 §, YSA 19 §, JäteL 4 §, JäteA 8 §)



26. Öljynerotuskaivon toimintaa on tarkkailtava säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa ja se on tyhjennettävä tarvittaessa. Tarkkailusta on pidettävä kirjaa, johon merkitään tarkastuspäivämäärä, tarkastajan nimi, todettu kaivon kunto, huoltotoimenpiteet ja tyhjennykset.  
(YSL 43, 45, 46 §, YSA 19 §, JäteL 6 §)
27. Laitokselle vastaanotetuista ja toiminnassa syntyvistä jätteistä sekä edelleen toimitetusta jättemateriaalista on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta on käytävä ilmi eri jättemateriaalien jätenimike, tunnusnumero/EWC-koodi, määrä vuodessa, alkuperä ja toimituspaikka sekä varastointimäärä vuodenvaihteessa.  
(YSL 46 §, YSA 19 §, JäteL 51 §)
28. KMV Ympäristöhuolto Oy:n on toimitettava ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle sekä Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä vuosiyhteenvedo laitoksen edellisen vuoden toiminnasta. Yhteenvedossa, joka on soveltuvin osin toimitettava sähköisesti, on esitettävä seuraavat asiat:
- tiedot vastaanotetuista ja toiminnassa syntyneistä jätteistä sekä edelleen toimitetuista jättemateriaaleista seuraavasti:
    - jättemateriaalien laji, määrä, alkuperä ja toimituspaikka
    - varastointitilanne vuoden vaihteessa
  - tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista sekä muista poikkeuksellisista tilanteista, niiden syyt ja kestoajat sekä niiden aikana syntyneet päästöt ja jätteet
  - tiedot mahdollisen öljynerotuskaivon tyhjennyksistä ja tarkkailusta
  - tiedot vuoden aikana toteutetuista ja suunnitteilla olevista muutoksista laitoksen toiminnassa

Vuosiyhteenvedon perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään viimeiseltä kolmelta vuodelta viranomaisia varten.  
(YSL 46 §, YSA 19 §, JäteL 51, 52 §, JäteA 22 §)

#### Vakuus

29. Luvan saajan on asetettava 1 500 euron vakuus ja toimitettava sitä koskevat asiakirjat Pirkanmaan ympäristökeskukseen viimeistään ympäristölupapäätöksen saatua lainvoiman. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa tarvittaessa.  
(YSL 42 §)

#### Lupamääräysten tarkistaminen

30. Luvan saajan on esitettävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään 31.12.2019 ellei laitoksen toiminnassa sitä ennen tapahdu olennaisia muutoksia.
- Hakemukseen on ympäristönsuojeluasetuksen 15 § 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi liitettävä yhteenvedo toiminnan tarkkailusta ja seurannasta sekä tiedot toiminnan vaikutuksista ympäristöön.  
(YSL 55 §, YSA 19 §)

## RATKAISUN PERUSTELUT

### Lupaharkinnan perusteet

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja annettuja lupamääräyksiä noudatetaan, toiminta täyttää ympäristönsuojelu- ja jätelain sekä eräistä naapuruussuhteista annetun lain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulain nojalla on säädetty.

### Luvan myöntämisen edellytykset

Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei aiheudu merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, terveyshaittaa, eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta eikä erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käytönmahdollisuuden vaarantumista. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon mm. toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys.

### Lupamääräysten yleiset perustelut

Toiminta sijaitsee alueella, joka on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Hakemuksen mukaisena ja siinä esitetyssä laajuudessa toiminta on kaavan mukaista. Alue ei sijaitse tärkeällä eikä muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella.

Toiminnasta ei aiheudu vaaraa eikä haittaa terveydelle, ympäristölle ja asutukselle, kun toiminta järjestetään esitetyn hakemuksen ja tämän päätöksen määräysten mukaan.

Pirkanmaan ympäristökeskus katsoo, että hakijalla on riittävä asiantuntemus hakemuksessa esitetyn toiminnan harjoittamiseen. Ajoneuvoromun tehokas hyödyntäminen edellyttää riittävästi asianmukaisia esikäsittelypaikkoja.

### Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Ympäristönsuojelulain 45 §:n mukaan jätteiden vastaanotto voidaan rajoittaa vain tietynlaisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. Käsittely- ja varastointimäärien rajoittamisella varmistetaan, että laitokselle tuleva jäte toimitetaan hyötykäyttöön tai jatkokäsittelyyn eikä se keräänny laitokselle aiheuttaen ympäristöön epäsiisteyttä. Valtioneuvoston päätöksen kaatopaikoista (861/1997) mukaan kaatopaikkana ei pidetä alle kolmen vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä eikä alle yhden vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen loppusijoittamista. (Lupamääräys 1)

Autopurkamolle vastaanotettavien jätteiden laatua valvoo autopurkamon henkilökunta. Jätelain 51 §:n nojalla jätteen haltijan on oltava riittävän hyvin selvillä hallinnassaan olevan jätteen määrästä, lajista, laadusta, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä terveys- ja



ympäristövaikutuksista. Jos alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on luvan saaja jätelain 15 §:n perusteella velvollinen toimittamaan jätteen asianmukaiseen käsittelyyn, jos kuormaa ei jätelain 9 §:n mukaan palauteta takaisin. (Lupamääräys 2)

Jäteasetuksen mukaan jätteiden käsittelylaitoksen toiminta ei saa aiheuttaa haju- tai meluhaittaa, maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista eikä ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle laitokselle ominaista haittaa. (Lupamääräys 3)

Jätelain mukaan jäte on käsiteltävä hallitusti. Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tämän edellyttää, että autopurkamion toiminnasta on vastuussa riittävän ammattitaitoinen henkilökunta. (Lupamääräys 4)

Valtioneuvoston asetuksen romuajoneuvoista (581/2004) mukaan romuajoneuvojen esikäsittelypaikassa on oltava vähintään nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on varustettu nestevoitojen keräysjärjestelmällä sekä öljyn ja rasvan erottimilla. Tämän vuoksi romuajoneuvojen esikäsittely on määrätty tehtäväksi sisätiloissa hallirakennuksessa nestetiiviillä alustalla, jotta mahdollisten nestevoitojen pääsy maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin voidaan estää. Mikäli esikäsittelytilassa on viemärikaivo, johon mahdolliset esikäsittelytilassa syntyvät nestevalumat voivat päästä, on viemäri tällöin joko suljettava tai vaihtoehtoisesti varustettava sekä öljynerottimella että öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälyttimellä. Mikäli esikäsittelytilan viemärikaivo suljetaan, on tällöin mahdolliset nestevuodot imeytettävä imeytysaineisiin. Tarkastuksella havaittiin, että alueen, jossa romuajoneuvojen esikäsittely tehdään, lattian kallistukset oli rakennettu siten, että mahdolliset nestevalumat valuvat viemäristä pois päin kohti hallin seinustoja. Tämän vuoksi romuajoneuvojen esikäsittelyalue on rajattava joko reunakorokkein tai vaihtoehtoisesti toteutettava muulla ympäristönsuojelun kannalta vastaavalla tavalla, jotta mahdollisten nestevalumien pääsy hallirakennuksen ulkopuolelle voidaan estää. (Lupamääräys 5)

Romuajoneuvot sisältävät ongelmajätteiksi luokiteltuja aineita ja osia. Romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:ssä on säädetty romuajoneuvojen esikäsittelyä koskevista vähimmäisvaatimuksista. Romuajoneuvoista annetun asetuksen 11 §:n nojalla romuajoneuvo on esikäsittelyssä purettava tai haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisestä on huolehdittava muulla vastaavalla tavalla. (Lupamääräys 6)

Esikäsitlemättömien romuajoneuvojen varastointi tulee tehdä ympäristölupahakemuksen mukaisesti sisätiloissa hallirakennuksessa nestetiiviillä alustalla. Näin voidaan estää ajoneuvoista mahdollisesti liukenevien aineiden pääsy maaperään niiden varastoinnin aikana. Hallirakennuksessa oleva viemärikaivo on romuajoneuvoista annetun asetuksen mukaisesti joko varustettava öljynerotuslaitteistolla sekä öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälyttimellä tai vaihtoehtoisesti viemärikaivo on suljettava. Mikäli viemärikaivo suljetaan, on mahdolliset nestevalumat tällöin imeytettävä imeytysaineisiin. (Lupamääräykset 7 ja 8)



Päätöksessä on annettu jätteiden varastointia koskevia määräyksiä, jotta toiminnasta ei aiheudu epäsiisteyttä, maiseman rumentumista ja yleisen viihtyvyyden vähentymistä. Haitalliset ympäristövaikutukset on ehkäistävä ennakolta, mikä edellyttää toiminnanharjoittajalta varovaisuutta ja huolellisuutta jätteiden varastoinnissa. Varastoimalla toiminnassa muodostuvat jätteet ja ongelmajätteet asianmukaisesti, voidaan estää ympäristön roskaantumista sekä jätteiden haitallisia ympäristövaikutuksia mm. maaperään ja pohjavesiin. (Lupamääräykset 9 ja 11-14)

Koska ympäristölupahakemuksen käsittelyvaiheessa oli vielä epäselvää, miten mm. hallirakennuksen viemäroinnin muuttaminen lainsäädännön edellyttämälle tasolle toteutetaan, on päätöksessä edellytetty toiminnanharjoittajaa toimittamaan selvitys lupaa valvovalle viranomaiselle vaadittujen toimenpiteiden toteuttamisesta sekä valmistumisesta. Näin voidaan varmistua siitä, että esikäsittely- ja varastointitilan sekä viemäroinnin rakenteet vastaavat lainsäädännön vaatimuksia. (Lupamääräys 10)

Toiminnassa syntyvät jätemateriaalit on määrätty toimitettavaksi säännöllisesti hyödynnettäväksi, jotta jätteiden varastoinnista aiheutuvia riskejä ja haittoja ympäristölle voidaan vähentää. Jätelain mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Lain mukaan jätettä saa luovuttaa vain jätetiedostoon hyväksytylle kuljettajalle tai sille, jolla on oikeus ottaa vastaan jätettä ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan nojalla. Edelleen jätelain periaatteiden mukaisesti jätteistä on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään niiden sisältämä aine ja toissijaisesti energia. (Lupamääräys 15)

Ongelmajätteen saa toimittaa vain laitokselle, jolla on lupa käsitellä ongelmajätteitä. Valtioneuvoston päätöksessä ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 1996/659) on annettu ongelmajätteiden siirtoa varten laadittavaa siirtoasiakirjaa koskevat määräykset. Siirtoasiakirjan avulla voidaan valvoa ongelmajätteen kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan. (Lupamääräys 16)

Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat sekä käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaita työmenetelmiä. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja siitä syystä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. (Lupamääräys 17)

Viemäriverkostoon saa johtaa vain sinne sopivia vaarattomia jätevesiä siten, ettei jätevesistä aiheudu haittaa viemäriverkostolle eikä puhdistamon toiminnalle. (Lupamääräys 18)

Luvassa on määrätty toiminnalle hyväksyttävä melutaso lähimmissä melulle altistuvissa kohteissa. Lupamääräyksen mukaiset meluraja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä (VNp 993/1992) asetettuja melutason ohjearvoja päivällä klo 7-22 ja yöllä klo 22-7. (Lupamääräys 19)

Haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisyyn liittyy varautuminen mahdollisiin häiriö- ja onnettomuustilanteisiin. Poikkeuksellisen suurista häiriöistä ja onnettomuuksista on tiedotettava, jotta ympäristövahingot saadaan rajoitettua mahdollisimman vähäisiksi. (Lupamääräykset 20 ja 21)

Ympäristövahinkovakuutus vaaditaan ympäristökeskuksen lupavelvollisilta laitoksilta. (Lupamääräys 22)

Mikäli toiminta päättyy, toiminnanharjoittajaa koskevat myös toiminnan lopettamisen jälkeiset ympäristönsuojeluvuorotteet, joihin on varauduttava etukäteissuunnittelulla. (Lupamääräys 23)

Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön, mikä edellyttää ympäristön kannalta merkityksellisten päästöjen suunnitelmallista tarkkailua. Ympäristövaikutusten seuraaminen ja lupamääräysten valvonta edellyttävät kirjanpitoa laitoksen toiminnasta, jätteistä ja päästöistä. Mikäli hallirakennuksessa olevaa viemärikaivoa ei suljeta, vaan se varustetaan öljynerotuslaitteistolla, on tällöin öljynerotuskaivon toimintaa tarkkailtava lupamääräyksen n:o 25 mukaisella tavalla. Lisäksi tällöin vuosiytteenvetoon on sisällytettävä tiedot öljynerotuskaivon tyhjennyksistä ja tarkkailusta. (Lupamääräykset 24-27)

Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan luvan myöntäminen jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoiminnalle vaatii vakuuden tai muun vastaavan järjestelyn asettamista asiallisen jätehuollon järjestämiseksi huomioiden toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset. Toiminnalle asetettavan vakuuden suuruus on sidottu alueella varastoitavien romuajoneuvojen ja ongelmajätteiden määrään. Vakuuden suuruutta voidaan tarpeen mukaan muuttaa. (Lupamääräys 28)

Ympäristönsuojelulain mukaan toistaiseksi voimassa olevassa luvassa tulee määrätä, mihin mennessä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä. KMV Ympäristöhuolto Oy:n osalta vuosi 2019 on katsottu sopivaksi ajankohdaksi lupamääräysten tarkistamista varten. (Lupamääräys 29)

## PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 28 §, YSA 19 §)

## TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Pirkanmaan ympäristökeskus määrää, että toiminta voidaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, ehdolla että KMV Ympäristöhuolto Oy toimittaa Pirkanmaan ympäristökeskukselle 1 500 euron vakuuden.

Valitusviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon. (YSL 100 §, 101.1 §)

## **ASETUksen NOUDATTAMINEN**

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.  
(YSL 56 §)

## **KORVATTAVAT PÄÄTÖKSET**

Ei korvattavia päätöksiä.

## **SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET**

Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) 7-8, 28, 35-38, 41-43, 45-46, 52-56, 62, 75-76, 83, 90, 96-97, 100, 101, 105 §  
Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/2000) 1, 6, 19, 23, 30 §  
Jätelaki (JäteL 1072/1993) 4, 6, 9, 15, 19-20, 51-52 §  
Jäteasetus (JäteA 1390/1993) 5-6, 8-10, 22 §  
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta (YmpvahinkoL 81/1998) 2 §  
Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta (YmpvahinkoA 717/1998) 1, 2 §  
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)  
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996)  
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (VNp 861/1997)  
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista (VNA 581/2004)  
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (YMA 1129/2001)  
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (YMA 1387/2006)

## **KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN**


Ympäristöministeriö on antanut asetuksen (1387/2006) alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista. Asetuksen mukaan laitoksen tai paikan, jossa käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä, käsittelymaksu on 4 380 euroa. Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi. Näin ollen KMV Ympäristöhuolto Oy:n ympäristöluvan käsittelymaksu on 2 847 euroa.



## MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

Osastopäällikkö

  
Päivi Linho

Tarkastaja

  
Anu Susi

## LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

### Päätös

Hakijalle

### Jäljennös päätöksestä

Suomen ympäristökeskus  
Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus  
Keurusselän ympäristölautakunta

### Ilmoitus päätöksestä

Ympäristölupahakemuksesta YSL:n 38 §:n 2 momentin perusteella tiedon saaneet.

### Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä

Pirkanmaan ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Mänttä-Vilppulan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Ilmoitus päätöksestä julkaistaan myös KMV-lehdessä.

## LIITTEET

Valitusosoitus

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valitusviranomainen</b> | Pirkanmaan ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta <b>Vaasan hallinto-oikeudelta</b> . Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pirkanmaan ympäristökeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Valitusaika</b>         | Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valitus on jätettävä viimeistään 4.5.2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Valitusoikeus</b>       | Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valituksen sisältö</b>  | Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava <ul style="list-style-type: none"><li>- päätös, johon haetaan muutosta</li><li>- valittajan nimi ja kotikunta</li><li>- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa</li><li>- miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla niitä vaaditaan</li><li>- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)</li></ul> |
| <b>Valituksen liitteet</b> | Valituskirjelmään on liitettävä <ul style="list-style-type: none"><li>- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä</li><li>- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle</li><li>- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      |

#### Valituksen toimittaminen ympäristökeskukseen

**Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pirkanmaan ympäristökeskuksen kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä** ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

#### Pirkanmaan ympäristökeskuksen yhteystiedot

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| käyntiosoite: | Yliopistonkatu 38, Tampere |
| postiosoite:  | PL 297, 33101 Tampere      |
| puhelinvaihe  | 020 610 104                |
| telekopio:    | 020 610 1600               |
| sähköposti:   | kirjaamo.pir@ymparisto.fi  |
| aukioloaika:  | ma-pe klo 8-16.15          |

#### Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

